

165 KRX2

Kit éclaté 2 voies K2 Power

- Membrane sandwich composite K2

Impact et détails

- Châssis Zamak

Rigide et amagnétique

- Ogive en aluminium

Meilleure directivité du medium

- Suspension butyle

Excellente fiabilité

- Numéro de série gravé dans la masse

Certificat d'authenticité

- Bobine 2Ω

Hausse de la sensibilité

- Tweeter dôme inversé TN53K

Douceur et précision

- Moteur néodyme en anneau

Très grande linéarité et dynamisme

- Suspension rapportée en mousse

Réponse en fréquence étendue

- Pièce de phase

Faible directivité

- Niveau du tweeter ajustable par pas de 3 dB

Souplesse d'installation

- Condensateur en polypropylène

Reproduction naturelle des aigus

- Self à air

Immunité aux parasites, dynamique maximale

- Super Tweeter

Accentue l'extrême aigu



Caractéristiques techniques :

Woofer: 165 mm

Bobine: 40 mm

Moteur: 100 mm

Tweeter TN53K

Dôme inversé

Filtre séparé: Full / 12 12/18 dB/oct (4,7 kHz)

Niveau du tweeter ajustable (0, -3, -6 dB)

Puissance max.: 200 W

Puissance nom.: 100 W


Sensibilité [2,83 V/1 m]: 93 dB

Réponse en fréquence: 70 Hz – 20 kHz

Accessoires: grilles fournies

Ce qui fait la différence :

- Bobine 2Ω
- Sensibilité élevée
- Ajustement du niveau sonore du tweeter



FOCAL
the Spirit of Sound